

Amoladoras de troqueles



¡Produzca más en menos tiempo!

Con una potente amoladora de troqueles de la gama PRO de Atlas Copco, eliminará más material y realizará el trabajo en menos tiempo.

Las amoladoras PRO son ideales para obtener una preparación y un acabo de superficies de alta calidad. Son herramientas duraderas, ligeras y fáciles de manejar que le proporcionan toda la potencia que necesita. Las series G2414/G2422 tienen reguladores de velocidad que hacen girar la fresa a la velocidad óptima.

Amoladoras de troqueles

Compruebe el suave funcionamiento de las series G2414 y G2424. La exclusiva suspensión de la herramienta evita la vibración de la fresa y minimiza la transferencia de vibraciones al operario. Las herramientas también están equipadas con reguladores de velocidad.

Amoladora de troqueles de baja velocidad

La amoladora de baja velocidad PRO es potente y está diseñada con un mecanismo reductor y un regulador de velocidad para mantener la potencia y la velocidad de amolado. Esta ligera y compacta herramienta es excelente para pulido, amolado y eliminación de pintura, y se puede usar con tela no tejida, cepillos, discos multiláminas y boinas.



- **Alta relación potencia/peso**
- **Robusta carcasa de aluminio con cubierta de plástico**
- **Regulador de velocidad, para una velocidad de amolado óptima**
- **Palanca de arranque de seguridad**
- **Suspensión exclusiva que evita la vibración de la fresa**



Amoladoras de troqueles

Amoladoras de troqueles 350-950



G2412-1



G2422-1



G2414



G2424

Modelo	Velocidad en vacío r/min	Potencia W	Peso kg	Longitud mm	Consumo de aire l/s	Tamaño manguera recom. mm	Entrada de aire roscada pulg	Designación
G2412-1	20,000	350	0.5	178	10.3	10	1/4	8423 0312 21
G2422-1	20,000	350	0.7	277	10.3	10	1/4	8423 0312 47
G2414 S085	8,500	500	0.78	215	4.2	13	3/8	8423 0312 58
G2414 S120	12,000	750	0.78	215	5.3	13	3/8	8423 0312 57
G2414 S150	15,000	850	0.78	215	7.2	13	3/8	8423 0312 56
G2414 S200	20,000	900	0.78	215	9	13	3/8	8423 0312 30
G2414 S250	25,000	950	0.78	215	14.5	13	3/8	8423 0312 29
G2424 S085	8,500	440	0.96	315	4.2	13	3/8	8423 0312 61
G2424 S120	12,000	700	0.96	315	5.3	13	3/8	8423 0312 60
G2424 S150	15,000	750	0.96	315	7.2	13	3/8	8423 0312 59
G2424 S200	20,000	850	0.96	315	9	13	3/8	8423 0312 55
G2424 S250	25,000	900	0.96	315	14.5	13	3/8	8423 0312 62

Accesorios opcionales

Portapinzas completo

Para los modelos G2412, G2414, G2422, G2424	Designación
3 mm	4150 1049 81
6 mm	4150 1049 83*
8 mm	4150 1049 84
1/8	4150 1049 85
1/4	4150 1049 88*

*Portapinzas incluida con herramienta

Para el modelo G2451	Designación
3 mm	4112 1380 00*
1/4"	4112 1381 00*
1/12"	4112 1381 01

*Portapinzas incluida con herramienta

Amoladoras de troqueles

Amoladora de troqueles angular



G2445

Modelo	Velocidad en vacío r/min	Potencia W	Peso kg	Longitud mm	Consumo de aire l/s	Tamaño manguera recom. mm	Entrada de aire roscada pulg	Designación
G2445	15,000	255	0.7	188	6.7	10	1/4	8423 0312 80

Portapinzas de 6 mm y 1/4" incluido

Amoladora de troqueles de baja velocidad 550 W



G2440

Modelo	Velocidad en vacío r/min	Potencia W	Peso kg	Longitud mm	Consumo de aire l/s	Tamaño manguera recom. mm	Entrada de aire roscada pulg	Designación
G2440	4,300	550	0.9	216	5.7	10	1/4	8423 0312 20

Portapinzas de 6 mm y 1/4" incluidos

Amoladora de troqueles de alta velocidad 80 W



G2451

Modelo	Velocidad en vacío r/min	Potencia W	Peso kg	Longitud mm	Consumo de aire l/s	Entrada de aire roscada pulg	Designación
G2451	80,000	80	0.48	140	2.7	1/4	8423 0313 01

Portapinzas de 3 mm y 1/8" incluidos , 1/12 opcional